

Технічні характеристики

**MASTERNET 145**

Найменування товару	Masternet 145 скловолокониста штукатурна сітка	
Розфасовка:	1 м * 50 п.м.= 50 м ² /рулон	
Сфера використання:	при фасадних штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин	
Матеріал:	"С" скло, просочене лугостійкою дисперсією	

Властивості	Метод обстеження	Характеристики:
Довжина рулону	Дані, надані виробником	50 м (±1%)
Ширина рулону	Дані, надані виробником	100 см (±1%)
Товщина	Дані, надані виробником	мін:0,47мм
Розмір вічок	Дані, надані виробником	5x5мм
Маса з покриттям	Дані, надані виробником	145 г/м ² (±7%)
Вміст пожежонебезпечного матеріалу	Дані, надані виробником	~15%
Кількість волокна	Дані, надані виробником	20x2 / 20
Розривне навантаження уздовж/поперек	EN 13496	1500 N/5см / 2100 N/5см
Розтягання уздовж/поперек	EN 13496	2,7% / 2,4%
Розривне навантаження після витримки уздовж/поперек	EN 13496	1050 N/5см / 1400 N/5см
Розтягання після витримки уздовж/поперек	EN 13496	1,4% / 1,8%

Правила зберігання:

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань. Зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від (-)10°C до (+)30°C.

Термін придатності:

При дотриманні всіх правил зберігання - більше ніж 5 років

Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту № 1907/2006/EK не вимагає паспорт безпеки

Дана технічна карта містить актуальну на даний час інформацію про товар. Дані стоять під постійним контролем і у певних випадках можуть бути змінені або доповнені. Товар володіє усіма вищесказаними властивостями, але при цьому, всі можливі варіанти використання ще не з'ясовані, тому в кожному випадку відповідальністю споживача є впевнитися про те, де і як буде використовуватися придбаний ним товар

Можливі небезпечні умови та правила застерігання:

Не шкідливе на здоров'я

ТОВ "Мастерпласт Україна", Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б