


Сітка скловолоконна MASTERNET 60

Найменування товару	Masternet 60 армуюча скловолоконна штукатурна сітка для внутрішніх робіт	
Розфасовка:	1 м*50пм-50м2/рулон	
Сфера використання:	при внутрішніх штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин	
Матеріал:	"С" скло, просочене лугостійкою дисперсією	

Властивості	Методи обстеження	Характеристики:
Довжина	Показник, наданий виробником	50м (± 1%)
Ширина	Показник, наданий виробником	100 см (± 1%)
Розмір вічок	Показник, наданий виробником	2,5мм x 2,5мм
Маса з покриттям	Показник, наданий виробником	60 г/м ² (±15%)
Вміст органічного матеріалу	Показник, наданий виробником	~10-15%
Розривне навантаження уздовж/поперек	Показник, наданий виробником	750 N/5см (±10%) / 350 N/5см (±20%)
Розтягання уздовж/поперек	Показник, наданий виробником	2,9% / 2,8%
Розривне навантаження після старіння уздовж/поперек	Показник, наданий виробником	600 N/5см (±10%) / 300 N/5см (±20%)
Розтягання після старіння уздовж/поперек	Показник, наданий виробником	2,4% / 2,1%

Правила зберігання:

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань. Зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від -10° С до +40° С.

Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту № 1907/2006/ЕК не вимагає паспорт безпеки

Продавець:

ТОВ "Мастерпласт Україна", Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б