


**THERMOMASTER кутник з ПВХ для зовнішніх кутів
зі скловолочною сіткою (10+10, 10+15)**

Назва товару:	Кутник з ПВХ для зовнішніх кутів зі скловолочною сіткою (10+10, 10+15)	
Постачальник	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a.	
Розфасовка	2,5 м×50 шт.=125 м/коробка	
Сфера використання	Для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні фасадної теплоізоляції. Монтується у шпаклівку, що забезпечує захист кутів від механічних пошкоджень. У зв'язку з тим, що скловолочисту сітку не потрібно загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.	
Матеріал	Екструдований, перфорований ПВХ з лугостійкою скловолочною сіткою	

Властивості	Метод обстеження	Характеристика
Товщина профілю з ПВХ	Дані, надані виробником	~1,1 мм
Ширина профілю з ПВХ	Дані, надані виробником	21 x 21 мм
Довжина профілю з ПВХ	Дані, надані виробником	250 см
Ширина скловолочної сітки	Дані, надані виробником	10+10, 10+15 см (±0,5 см)
Вага скловолочної сітки	Дані, надані виробником	120 г/м ²
Міцність зчеплення скловолочної сітки	Дані, надані виробником	мін. 20N

Правила зберігання:
В сухому приміщенні, захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також проти вологи та дощу.

Гарантія виробника:
У відповідності із законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій.

Здоров'я та безпека:
Згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС No. 1907/2006 не вимагає паспорт безпеки

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання про товар, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.