


Masternet 160

Найменування товару	Masternet 160 армуюча скловолокниста штукатурна сітка	
Виробник:	MASTERPLAST Kft., 8143, м. Шарсентмігай, вул. Арпада 1/а (www.masterplastgroup.com)	
Розфасовка:	1 м*50пм-50м2/рулон	
Сфера використання:	при фасадних штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин	
Матеріал:	"С" скло, просочене лугостійкою дисперсією	

Властивості:	Метод обстеження:	Характеристика:
Довжина рулону	Дані, надані виробником	50 м (±1%)
Ширина рулону	Дані, надані виробником	100 см (±1%)
Товщина	Дані, надані виробником	мін:0,47мм
Розмір вічок	Дані, надані виробником	5x5мм
Маса з покриттям	Дані, надані виробником	160 г/м ² (±10%)
Вміст горючого матеріалу	Дані, надані виробником	~15%
Кількість волокна на 10см (уздовж/поперек)	Дані, надані виробником	20x2 / 20
Міцність на розрив (уздовж/поперек)	ETAG 004	1600 N/5см / 2400 N/5 см
Розтягання (уздовж/поперек)	ETAG 004	2,8% / 2,6%
Міцність на розрив після штучного старіння (уздовж/поперек)	ETAG 004	1100 N/5см /1500 N/5см
Розтягання після штучного старіння (уздовж/поперек)	ETAG 004	1,7% / 1,6%

Правила зберігання:

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань. Зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від (-)10°C до (+)30°C

Гарантія:

Відповідно до правових вимог та умов поставки постачальника - у випадку належного дотримання відповідних технічних вимог та пред'явленні рахунку, що підтверджує покупку товару.

Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту № 1907/2006/ЕК не вимагає паспорт безпеки

Дана технічна карта містить актуальну на даний час інформацію про товар. Дані знаходяться під постійним контролем і у певних випадках можуть бути змінені або доповнені. Товар володіє усіма вищесказаними властивостями, але при цьому, всі можливі варіанти використання ще не з'ясовані, тому в кожному випадку відповідальністю споживача є впевнитися про те, що де і як буде використовуватися придбаний ним товар.